

Allegato A – Schede Attrezzature

Gara informale per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/2006, della fornitura di macchine ed attrezzature del Verde per gli operatori della Napoli Servizi Spa – CIG: 62554375E9.

SCHEDA "2"

TRINCIASARMENTI

Caratteristiche

Cilindrata cm/cubici da 275/280
Larghezza taglio 75/85 cm 45/50 coltelli
Trasmissione trazione 3/4 marce + retromarcia
Regolazione altezza di taglio dai 20 a 80 cm
Stegole 4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote 2 + 2 pivottanti con freno
Velocità (km/h) da 1,0 a 3,5
Misure di ingombro 1650/1660 x 1092/1094 x 960/966 mm
Peso 170/182 kg

SCHEDA "3"

TOSASIEPE AD ASTA CORTA

Caratteristiche motore

Cilindrata cm/cubici da 22/23
Potenza 0,6/0,8 KW - 0,9/1,1 CV
Numero di colpi minuto 1/5000
Lunghezza di taglio mm 750
Passo denti 38 mm

Vibrazione e rumorosità

Vibrazione impugnatura sinistra 1,6 destra 1,5 m/S2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 93/95 Db(A)
Livello di potenza sonora 103/107 dB(A)
Peso gruppo di taglio escluso 5/6 kg

Lunghezza

cm 131/135

SCHEDA "4"

TOSASIEPE AD ASTA LUNGA
Caratteristiche motore
Cilindrata cm/cubici da 31/31
Potenza 1,3/1,7 KW - 1,3/1,5 CV
Vibrazione e rumorosità
Vibrazione impugnatura sinistra 4,9 destra 4,9 m/S2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95/99 Db(A)
Livello di potenza sonora 108/112 dB(A)
Equipaggiamento di taglio
Passo catena 1/4"
Peso
Peso gruppo di taglio escluso 2,5/2,7 kg

SCHEDA "5"

MOTOSEGA lama 30 cm
Caratteristiche motore
Cilindrata cm/cubici da 23,0/24,0
Potenza 0,9/1,1 KW - 1,2/1,4 CV
Vibrazione e rumorosità
Vibrazione impugnatura sinistra 4,9 destra 4,9 m/S2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95/99 Db(A)
Livello di potenza sonora 108/112 dB(A)
Equipaggiamento di taglio
Passo catena 1/4"
Peso
Peso gruppo di taglio escluso 2,5/2,7 kg

SCHEDA "6"

MOTOSEGA LAMA 30 cm
Caratteristiche motore
Cilindrata cm/cubici da 30/31
Potenza 1,2/1,4 KW - 1,7/1,9 CV
Vibrazione e rumorosità
Vibrazione impugnatura sinistra 2,9 destra 3,1 m/S2

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95/99 Db(A)
Livello di potenza sonora 110/114 dB(A)
Passo catena 3/8"
Peso
Peso gruppo di taglio escluso 3,0/3,2 kg

SCHEDA "7"

MOTOSEGA LAMA 35 cm
Caratteristiche motore
Cilindrata cm/cubici da 35/36
Potenza 1,7/1,9 KW - 2,3/2,5 CV
Vibrazione e rumorosità
Vibrazione impugnatura sinistra 3,5 destra 3,1 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95/99 Db(A)
Livello di potenza sonora 112/114 dB(A)
Passo catena 3/8"
Peso
Peso gruppo di taglio escluso 3,6/3,8 kg

SCHEDA "8"

POTATORE
Caratteristiche motore
Cilindrata 36,0/36,5 cm/cubici
Potenza 1,2/1,6 Kw - 1,8/2,0 CV
Caratteristiche vibrazione e rumorosità
Livello vibrazione equivalente impugnatura sx 3,5/4,5 dx 4,5/5,5 m/s
Livello di pressione acustica dell'operatore 90/94 dB(A)
Livello di pressione acustica garantito (LWA) 104/108 dB(A)
Dati trasmissione
Rapporto coppia conica 1: 1,474/1,480
Dimensioni esterne
Peso (gruppo di taglio escluso) 7/8 kg
Lunghezza lama 36/37 cm
Passo catena 3/8" P [^]
Asta telescopica 270-390 cm

SCHEDA "9"

DECESPUGLIATORE
Caratteristiche motore
Cilindrata 40/50 cm ³ /cubici
Potenza 1,7/1,9 KW - 2,45/2,55 HP
Dati tecnici
Diametro del tubo 28 mm
Impugnatura singola
Dotazione di taglio - testina diametro 130 mm - filo diametro 3,00 mm disco a 3 denti diametro 305 mm
Peso 7/8 kg
Capacità serbatoio carburante 1,50 L
Frizione

SCHEDA "10"

RASAERBA IN ALLUMINIO
Caratteristiche motore
produttore motore da casa produttrice
cilindrata 150/170 cm ³ /cubici
Sistema avanzamento
sistema a trazione
velocità 3,5/3,7 km/h
Piatto di taglio
larghezza di taglio 50/55 cm
altezza di taglio min 19/21 mm max 70/80 mm
regolazione altezza di taglio
peso 42/44 kg
Dotazione
raccoglierba
volume raccoglierba 65/70 litri
tipo impugnatura ergonomica
regolazione in altezza dell'impugnatura
barra impugnatura ripiegabile

SCHEDA "11"

TRATTORINO RASAERBA UOMO A BORDO
Caratteristiche motore
produttore motore da casa produttrice
cilindrata da 400 a 500 cm ³ /cubici
Sistema avanzamento
sistema di avanzamento idrostatico
velocità min 0/max 10 km/h - retromarcia min 0/max 5 km/h
Piatto di taglio
larghezza di taglio da 100 a 110 cm
regolazione altezza di taglio da min 30 a max 90 mm
raggio di sterzata 70/80 cm
regolazione altezza di taglio mediante leva su 7 posizioni
peso 230/240 kg
Dotazione
gancio traino omologato
raccogliherba volume 310/320 litri

SCHEDA "12"

SOFFIATORE CON MOTORE A MISCELA
caratteristiche motore
cilindrata 27/28 cm ³ /cubici
caratteristiche
velocità aria 60/70 m/s
caratteristiche vibrazione e rumorosità
livello di vibrazioni impugnatura 7/8 m/s
livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 88/90 dB(A)
livello di potenza acustica (LWA) 103/105 dB(A)
dotazione
beccuccio tondo/piatto
cinghie
Kit aspirazione
Peso
peso kg. 4/4,5