

Allegato "1"

Caratteristiche

Tipo attrezzatura	MINIPALA COMPATTA CINGOLATA
--------------------------	------------------------------------

Classificazione macchina

portata nominale	1271 kg.
carico di ribaltamento	3632 kg.
capacità di pompa	87.10 L/min.
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
velocità di marcia massima	10.6 Km/h

Motore

marca/modello	da casa costruttrice
carburante	diesel
raffreddamento	a fluido
potenza a 2400 giri/minuti (SAE J1995)	55.4 Kw
coppia massima a 1600 giri/min (SAE JI 995 lordo)	264.0 Nm
numero cilindri	4
serbatoio carburante	103.3 L
cilindrata	3200/3330 cm cubici

Pesi

peso operativo	4585 kg
----------------	---------

Comandi

impianto di sterzo veicolo	direzione e velocità controllati tramite due leve
inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	pedali separati; sistema di comandi avanzati (ACS)
impianto idraulico ausiliare anteriore (standard)	interruttore elettrico su leva dello sterzo destro

Sistema di trasmissione

trasmissione	pompe idrostatiche a pistoncini infinitamente variabili che comandano i due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

sedile molleggiato
candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo
sistema di blocco comandi (BICS)
telaio di montaggio del Bob-Tach
cabina operatore in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, sportello con comando elettrico, portabicchiere, vano porta oggetti, clacson
idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)

strumentazione
supporto dei bracci di sollevamento
luci di lavoro anteriore e posteriore
freno di stazionamento
cintura di sicurezza
barra di sicurezza
cingoli in gomma da 450 mm
certificazione CE
turbocompressore con parascintille omologato
garanzia 12 mesi o 2000 ore

Opzioni

impianto idraulico ad ampia portata
cruscotto Deluxe
cabina chiusa con sportellone anteriore apribile e depressurizzata con riscaldamento
aria condizionata
Bob-Tach idraulico
allarme retromarcia
faro
allestimento impianto higl flower con impianto idraulico per fresa

Specifiche ambientali

operatore, LpA (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
livello sonoro	103 dB(A)
vibrazione corpo interno	0.54 ms
vibrazione mano-braccio	1,61 ms