

Allegato "10" AUTOCARRO CON SOVRASTANTE THERMOCONTAINER	
Caratteristiche tecniche THERMOCONTAINER	
portata minima tons. 4,3	
capacità container kg 3300	
capacità container in mc 2	
peso a vuoto kg 1150	
lunghezza mm 2570	
larghezza mm 1500	
altezza mm 1500	
gas kg/h 0,8	
Caratteristiche tecniche "AUTOCARRO"	
motore 4 cilindri in linea, 16 valvole - ciclo diesel a 4 tempi, iniezione common rail multijet con turbocompressore ed intercooler- raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico- dispositivo immobilizer su chiave accensione	
sistema di raffreddamento dei gas di scarico e di rigenerazione con catalizzatore	
caratteristiche motore cilindrata 2200/2286 cc	
allessaggio e corsa 88 x 94 mm	
potenza massima (CEE) 78 kw (106 CV) da 2750 a 3900 giri/minuto	
coppia massima (CEE) 270 Nm (27 Kgm) da 1500 a 2750 giri/minuto	
cambio 6 marce + RM	
velocità massima 136/137 Km/h	
trazione posteriore	
impianto sterzante con idroguida	
telaio a longheroni in acciaio a sezione "C"	
sospensioni Anteriori a ruota indipendenti con molla a balestra trasversale con ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto	
sospensioni posteriori a balestra parabolica monolama con ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto	
impianto frenante a disco autoventilante sull'asse anteriore e disco pieno su asse posteriore	
freno di servizio e soccorso idraulico con servofreno a depressione a circuito in diagonale- segnalatore elettrico di usura freni	
freno di stazionamento meccanico	
impianto elettrico con batteria di serie 12v-110 A alternatore di serie 14v-150A motorino di avviamento 2.2 Kw	
strumentazione con display lcd, trip computer e orologio	
serbatoio carburante da 70 Lt con chiusura a chiave	
gancio di manovra anteriore	
cabina guida con tre posti (autosta + 2 passeggeri)	
sedili rivestiti in velluto con poggiatesta e cinture di sicurezza	
protezione antiruggine della scocca e rivestimento con materiale antiabrasione per il sottoscocca passaruote e vano motore	
fascia paracolpi laterale in materiale plastico, parabrezza curvo in cristallo laminato rinforzato atermico	
porte cabina con vetri atermici, alzacristalli elettrici, cinture regolabili in altezza	
specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato	
chiusura centralizzata chiave unica con immobilizer	
presa di collegamento per disposistivi di diagnostica	
airbag conducente e passeggeri laterali e frontali	
climatizzatore manuale	
sistema frenante ABS e ASR	