

Allegato "6" CARRELLO ELEVATORE DIESEL**Caratteristiche tecniche**

propulsore diesel

tipo guida: seduto

capacità nominale sulle forche t. 3

baricentro di carico mm 500

distanza del carico: piano forche dall'asse ruota anteriore mm 480

interasse mm 1700

Pesi

peso kg 4500/4610

peso su asse anteriore/posteriore con carico kg 6650/960

peso su asse anteriore/posteriore senza carico kg 1860/2750

Ruote

gommatura superelastiche

dimensione ruote anteriori "o mm 28-9-15 12

dimensione ruote posteriori "o mm 6,50-10 10

numero ruote motrici 2 x 2

carreggiata centro ruote anteriori mm 1005

carreggiata centro ruote posteriori mm 975

Dimensioni

inclinazione a/b gradi 6/12

altezza a montante abbassato mm 2200

alzata libera mm 145

alzata standard mm 3300

altezza a montante sollevato mm 4445

altezza alla protezione conducente mm 2130

altezza del sedile mm 1215

altezza gancio traino mm 355

lunghezza totale mm 3865

lunghezza compreso spessore forche mm 2715

larghezza totale mm 1225

dimensioni forche mm 45/122/1115

piastra porta forche DIN 15173 a/b

larghezza piastra porta forche con griglia reggicarico mm 1100

altezza libera dal suolo sotto al montante 130

altezza libera dal suolo al centro interasse mm 200

corridoio di lavoro. Pallets mm 1000 x 1200 trasversale mm 4140

corridoio di lavoro. Pallets mm 800 x 1200 longitudinale mm 4340

raggio di curva Wa mm 2460

raggio di curva in terno mm 160

Prestazioni

velocità in piano con carico /a vuoto km/h 18/18.5

velocità di sollevamento con carico/a vuoto m/s 0,45/0,52

velocità di discesa con carico a vuoto m/s 0,43/0,48

sforzo traino nominale al gancio con/senza carico n 20000/10600

pendenza superabile con carico/senza carico % >20

freno di servizio idraulico

Motore

costruttore standard

potenza kw 42.1

regime nominale giri/minuto 2300

cilindri/cilindrata cm cubici 4/3200/3319

varie

pressione di lavoro per attrezzature bar 160

portata olio per attrezzature l./min 69